

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Boor-breekhamers  
met 3 standen  
DH24PMH / DH26PMC

NIEUW

## Vol vermogen maar toch compact.

Ontdek onze elektrische boor-breekhamers met verwisselbare boorkop.

Krachtige motor; hoogste boor- en breek snelheid in zijn klasse.

Hoogste duurzaamheid voor de langste levensduur

Verbeterde snelspanboorhouder en snel verwisselen van de boor/beitel





# Hoge boorprestatie.

## DH24PMHWSZ

Boor-breekhamer met 3 standen

### Standaard toebehoren

Zijhandgreep, diepte aanslag, boorhouder, kunststof koffer

### Specificaties

Capaciteit boordiameter	Beton	24 mm
	Staal	13 mm
	Hout	32 mm
Opgenomen vermogen		730 W
Toerental onbelast		0 - 1,050 /min.
Aantal slagen belast		0 - 3,950 /min.
Slagenergie		2.7 J
Geluidsniveau belast		87.6 dB(A)
Vibratieniveau belast		13.7 m/s <sup>2</sup>
Afmetingen (L x B x H)		382 x 83 x 199 mm
Gewicht <sup>1</sup>		3.0 kg

### Andere uitvoering

DH24PMHW1Z: zijhandgreep, diepte aanslag, boorhouder, kunststof koffer HSC II

<sup>1</sup> Gewicht incl. zijhandgreep/excl. snoer.

## DH26PMCWSZ

Boor-breekhamer met 3 standen

### Standaard toebehoren

Zijhandgreep, diepte aanslag, boorhouder, kunststof koffer

### Specificaties

Capaciteit boordiameter	Beton	26 mm
	Staal	13 mm
	Hout	32 mm
Opgenomen vermogen		830 W
Toerental onbelast		0 - 1,100 /min.
Aantal slagen belast		0 - 4,300 /min.
Slagenergie		2.9 J
Geluidsniveau belast		88.9 dB(A)
Vibratieniveau belast		14.1 m/s <sup>2</sup>
Afmetingen (L x B x H)		382 x 83 x 199 mm
Gewicht <sup>1</sup>		3.0 kg

### Andere uitvoering

DH26MPCW1Z: zijhandgreep, diepte aanslag, boorhouder, kunststof koffer HSC II

## Compacte behuizing voor een hoger comfort.

Om het boren gemakkelijk en comfortabeler te maken, is de volledige lengte van beide modellen ingekort. Daarnaast is ook het gewicht aanzienlijk gereduceerd, dankzij het opnieuw ontworpen hamermechanisme en de motor.








## Verbeterde snelspanboorhouder.

De gewijzigde structuur maakt een snellere demontage en montage mogelijk. Op deze wijze kunt u snel schakelen tussen een brede keuze van toepassingen en materialen.



## Vergelijk boorsnelheid.

60 mm diep boren in beton met een Ø 24mm boor.

HiKOKI  
DH26PMC

38 sec.

HiKOKI  
DH24PMH

46 sec.

Concurent A

63 sec.

Concurent B

65 sec.



## Stofbescherming voor de hoogste duurzaamheid.

Het rooster met het labyrint ventilatiesysteem, vermindert het binnendringen van stof en vuil in de machine. Dit draagt bij tot een hogere duurzaamheid van beide machines.

## Gebruik het volledige potentieel van uw boor-breekhamer met accessoires van hoge kwaliteit.

Met ons brede assortiment boor-breekhamer accessoires bent u klaar voor de meest uiteenlopende toepassingen. Met de juiste accessoires zoals onze boor en beitelse sets, kroonboren en slangboren, haalt u het meeste uit elke machine.




**7-delig FCH boorset**  
783391



**Slangborenset**  
781991



**3-delig beitelse set**  
751589



**Snelspanboorhouder**  
377959

**SDS-plus boorhouder**  
375010

# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11  
3433 PJ Nieuwegein

Tel. 030 6084050

Volg ons op de sociale media en mis  
niets van het Hikoki nieuws.



[www.hikoki-powertools.nl](http://www.hikoki-powertools.nl)